



Poussoir Essensya 10+1F à voyant Titane

WE023T

Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	poussoir simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur	titane
Matière	polycarbonate (PC)
Matière	polycarbonate
Type de traitement de surface	mat

Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	70 mm

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	cage sans vis
Type de contact	10+1F

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	essensya