

## Prise 2P+T Essensya 16A SanVis

## WE100



## Architecture

Type de pôles	2P+T			
Mode de fixation	encastré			
Fonctions				
Protection contre les surtensions	non			
Commandes & indicateurs				
Voyant lumineux	non			
Avec ou sans voyant	sans			
Connectivité				
Avec prise USB de charge	non			
Principales caractéristiques électriques				
Fréquence assignée	50/60 Hz			
Tension nominale	250V			
Capacité				
Nombre de module pour l'appareillage mural	2			
Porte, couvercle				
Cadenassable	non			
Alimentation				
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial			
Matières				
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur			
Matière	polycarbonate (PC)			
Aspect de la surface	brillant			
Type de traitement de surface	brillant			

	m			

Profondeur produit installé	22,8 mm			
Hauteur produit installé	70 mm			
Largeur produit installé	70 mm			
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x37			
Installation, montage				
Mode de fixation	A vis			
Type de montage	encastré / saillie			
Connexion				
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm²			
Type de connexion	cage sans vis			
Prise de phase	L1			
Equipement				
Commutateur marche/arrêt	non			
Standards				
Homologations	NF			
Sécurité				
Indice de protection IP	21D			
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07			
Sans halogène	oui			
Identification				
Série	essensya			
Version	F			