



WE10050



## Lot de 50 prises 2P+T Essensya 16A

### Architecture

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type de pôles    | 2P+T     |
| Mode de fixation | encastré |

### Fonctions

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Protection contre les surtensions | non |
|-----------------------------------|-----|

### Commandes & indicateurs

|                     |      |
|---------------------|------|
| Voyant lumineux     | non  |
| Avec ou sans voyant | sans |

### Connectivité

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Avec prise USB de charge | non |
|--------------------------|-----|

### Principales caractéristiques électriques

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Tension nominale   | 250V     |

### Capacité

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
|--------------------------------------------|---|

### Porte, couvercle

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | non |
|--------------|-----|

### Alimentation

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Alimentation spéciale de courant | Sans alimentation par courant spécial |
|----------------------------------|---------------------------------------|

### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière                       | polycarbonate (PC)   |
| Aspect de la surface          | brillant             |
| Type de traitement de surface | brillant             |

#### Dimensions

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 22,8 mm  |
| Hauteur produit installé    | 70 mm    |
| Largeur produit installé    | 70 mm    |
| Dimensions (LLxllxhh)       | 75x75x37 |

#### Installation, montage

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Mode de fixation | A vis              |
| Type de montage  | encastré / saillie |

#### Connexion

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 1,5 / 2,5mm <sup>2</sup> |
| Type de connexion                       | cage sans vis            |
| Prise de phase                          | L1                       |

#### Equipement

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Commutateur marche/arrêt | non |
|--------------------------|-----|

#### Standards

|               |    |
|---------------|----|
| Homologations | NF |
|---------------|----|

#### Sécurité

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Indice de protection IP                           | 21D |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07  |
| Sans halogène                                     | oui |

#### Identification

|         |          |
|---------|----------|
| Série   | essensya |
| Version | F        |