



Prise double 2P+T Essensya Titane

WE122T

Architecture	
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	encastré
Fonctions	
Protection contre les surtensions	non
Protection différentielle intégrée	non
Commandes & indicateurs	
Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans
Connectivité	
Avec prise USB de charge	non
Principales caractéristiques électriques	
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V
Capacité	
Nombre de module pour l'appareillage mural	4
Porte, couvercle	
Cadenassable	non
Alimentation	
Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
Matières	
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Surface	non-traité
Type de traitement de surface	matt

Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	140 mm
Dimensions (LLxllxhh)	146x70.5x30

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	encastré / saillie

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Prise de phase	L1

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui

Identification

Série	essensya
Version	F