



## Prise triple Essensya 2P+T

WE123



### Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	encastré

### Fonctions

Protection contre les surtensions	non
Protection différentielle intégrée	non

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	6
--	---

### Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

### Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

### Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Surface	brillant
Type de traitement de surface	brillant

#### Dimensions

Profondeur produit installé	30 mm
Hauteur produit installé	70,5 mm
Largeur produit installé	212 mm
Dimensions (LLxllxhh)	217x70.5x30

#### Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	encastré / saillie

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Prise de phase	L1

#### Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

#### Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui

#### Identification

Série	essensya
Version	F