



Sortie de câble étanche Essensya Blanc

WE154

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Fonctions

Raccordement centralisé	non
Protection contre les surtensions	non
Protection différentielle intégrée	non
Avec éclairage d'orientation	non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Matériau	mélange de matériaux
Aspect de la surface	brillant

Caractéristiques

Surface	brillant
Type de traitement de surface	brillant

Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Largeur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x37

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	encastré

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	cable de 1,5 /12mm ²
Type de connexion	cage à vis
Prise de phase	L1

Accessoires inclus

Avec fusible fin	non
------------------	-----

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui

Identification

Série	essensya
Version	Autre