



Sortie de câble Essensya

WE156

Architecture

Type de pôles	0 P
Mode de fixation	encastré

Fonctions

Protection contre les surtensions	non
Protection différentielle intégrée	non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	400 V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Surface	brillant
Type de traitement de surface	brillant

Dimensions

Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x41

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	encastré

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	cable de 1,5 /12mm ²
Type de connexion	cage à vis
Prise de phase	L1

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/CEI 695-2-1: 650°C

Identification

Série	essensya
Version	Autre