



V&V Cubyko à voyant assoc. Blanc

WNA002B

Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche simple
Mode de fixation	clipsé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	compos. blanc
Matière	mélange de matériaux
Matière	polypropylène
Type de traitement de surface	verni mat

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	va et vient

Équipement

Repérage	non
----------	-----

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	cubyko