



Arrêt d'urg. avec clé Cubyko assoc. Gris

WNA032

Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	clé
Nombre de touches	1
Mode de fixation	clipsé

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	composable gris
Matière	polypropylène (PP)
Matière	polypropylène
Type de traitement de surface	verni mat

Dimensions

Profondeur produit installé	85 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	cage sans vis

Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	cubyko