



## Dble V&V Cubyko assoc. Gris

WNA040

### Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	touche double
Nombre de touches	2
Mode de fixation	clipsé

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	compos. gris
Matière	polypropylène (PP)
Matière	polypropylène
Type de traitement de surface	verni mat

### Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Type de bornier	quick connect
Type de contact	va et vient

#### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

#### Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	cubyko