



Dble BP Cubyko 10/1F assoc. Gris

WNA044

#### Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	poussoir double
Nombre de touches	2
Mode de fixation	clipsé

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

#### Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	compos. gris
Matière	polypropylène (PP)
Matière	polypropylène
Type de traitement de surface	matt

#### Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

#### Installation, montage

Mode de fixation	verrou tournant
------------------	-----------------

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	10+1F

#### Equipement

Repérage	oui
----------	-----

#### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

#### Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	cubyko