



PC 2P+T Cubyko à détrompage assoc. Gris

WNA105

#### Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	clipsé

#### Fonctions

Raccordement centralisé	non
Protection contre les surtensions	non
Avec éclairage d'orientation	non

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

#### Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

#### Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

#### Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	compos. gris
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	mat

#### Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

#### Installation, montage

Mode de fixation	verrou tournant
Type de montage	encastré / saillie

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Prise de phase	L1

#### Accessoires inclus

Avec fusible fin	non
------------------	-----

#### Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

#### Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

#### Identification

Série	cubyko
Version	FR