

Obturbateur Cubyko associable Gris

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Raccordement centralisé	non
Protection contre les surtensions	non
Avec éclairage d'orientation	non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Autre
----------------------------------	-------

Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	compos. gris
Matière	polypropylène (PP)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	verni mat

Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

Installation, montage

Mode de fixation	verrou tournant
------------------	-----------------

Connexion

Prise de phase	L1
----------------	----

Accessoires inclus

Avec fusible fin	non
------------------	-----

Equipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Série	cubyko
Version	Autre