



WNE100B

PC 2P+T Cubyko encastré Blanc

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

Fonctions

Raccordement centralisé	non
Protection contre les surtensions	non
Avec éclairage d'orientation	non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	couvercle charnière
Cadenassable	non

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	encastré blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné

Caractéristiques

Type de traitement de surface	matt
-------------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X40

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
Type de montage	en encastré

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Prise de phase	L1

Accessoires inclus

Avec fusible fin	non
------------------	-----

Équipement

Commutateur marche/arrêt	non
--------------------------	-----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Conditions d'utilisation

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Série	cubyko
Version	FR