

## PC Schuko gallery a couvercle 2P+T pure

### Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	SCHUKO
Mode de fixation	vissé

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
tension nominale	250 V

### Porte, couvercle

- boîtier complet

### Matières

Décor	pure
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Couleur	blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Profondeur	43,35 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect

### Standards

Homologations	VDE
Directive européenne WEEE	concerné

### Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Sans halogène	oui

- Protection renforcée contre les contacts accidentels

### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
------------------------	-----------

**Identification**

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	gallery