



PC goulotte gallery 2P+T 16A night

WXF421N

Architecture	
Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	Goulotte d'installation
Principales caractéristiques électriques	
tension nominale	250 V
Porte, couvercle	
- boîtier complet	
Matières	
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Couleur	noir intense
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué
Dimensions	
Profondeur	45 mm
Hauteur	43,5 mm
Largeur	67,5 mm
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Standards	
Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
- Protection renforcée contre les contacts accidentels	

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
Température de stockage	-10 à 50 °C

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------