



PC double goulotte gallery 2P+T 16A pure

WXF422B

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	Goulotte d'installation

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

Porte, couvercle

- boîtier complet

Matières

Décor	pure
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Couleur	blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Profondeur	45 mm
Hauteur	42,5 mm
Largeur	90 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Standards

Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Sans halogène	oui
- Protection renforcée contre les contacts accidentels	

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
Température de stockage	-10 à 50 °C

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	gallery