



PC dble goulotte gallery 2P+T 16A titane

WXF422T

Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	Goulotte d'installation

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

Porte, couvercle

- boîtier complet

Matières

Décor	titane
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Couleur	aspect aluminium
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Profondeur	45 mm
Hauteur	42,5 mm
Largeur	90 mm

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect

Standards

Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

Sans halogène	oui
---------------	-----

- Protection renforcée contre les contacts accidentels

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 35 °C
------------------------	-----------

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

Identification

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------

Série	gallery
-------	---------
