



## PC triple goul gallery 2P+T 16A night

WXF423N

### Architecture

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	Goulotte d'installation

### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

### Porte, couvercle

- boîtier complet

### Matières

Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Couleur	noir intense
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	laqué

### Dimensions

Profondeur	45 mm
Hauteur	42,5 mm
Largeur	135 mm

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect

### Standards

Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné

#### Sécurité

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

---

Sans halogène	oui
---------------	-----

---

- Protection renforcée contre les contacts accidentels

---

#### Conditions d'utilisation

---

Température de service	-10 35 °C
------------------------	-----------

---

Température de stockage	-10 à 50 °C
-------------------------	-------------

---

#### Identification

---

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
-------------	--------------------------------------

---