BOO 2

- Suspension décorative pour rail 48V.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 2.00m.
- Dimmable.



TR314WW05
TR314NW05

BOO 2		MATIÈRE	LED	T°	Flux nominal	System lumen
DIMMABLE AVEC INTERRUPTEUR						
TR314WW05	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	3000K	2880 Lm	1870 Lm
TR314NW05	NEW NOIR MAT	ALUMINIUM	36W	4000K	3450 Lm	2180 Lm
DIMMABLE DALI						
TR314WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	3000K	2750 Lm	1794 Lm
TR314NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	21W	4000K	3300 Lm	1965 Lm

Montage en suspension.

Usage intérieur uniquement.

IP 20 — Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

45° — Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 45°.

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° — Testé à 650°.

48V DC — A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.

3 — Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com