CASSY 1 R-230



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- 3000K, 5700K ou 4000K au choix via un interrupteur standard, mémorise la dernière température de couleur choisie.
- Fixation par ressorts.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Incompatible avec détecteur de mouvement ou minuterie.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO27330	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	7W	3000-5700-4000K	820 Lm (4000K)	610 Lm (4000K)

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 23 — Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

IK 04 — Résistance : 0,50 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

120 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (120mm)

90° — Faisceau 90°.

CE — Homologation CE.

3000 K / 5700 K / 4000 K — Température de couleur à sélectionner.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° — Testé à 650°.

Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

LED 230V — Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

3 — Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com