DEBI RD-230



- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K
  au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO44505	NOIR MAT	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)
DO44530	BLANC MAT	ALU.+COMPOSITE	AC 230V	5W	2700-3000-4000-6000K	620 Lm (4000K)	506 Lm (4000K)

NOIR MAT

BLANC MAT

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 65 — Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.

IK 07 — Résistance : 2 Joule.

Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

68 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)

60° — Faisceau 60°.

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

2700 K 3000 K 4000 K 6000 K — Température de couleur à sélectionner.

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

RT — Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)

DTU 45.11 — Compatible avec la norme DTU 45.11 (France)

650° — Testé à 650°.

Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.

LED 230V — Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

Dimmable.

Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com