

DELTA

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile blanc (SU105) ou noir (SU106), réglable 1.50m max.
- Convertisseur non dimmable intégré dans la base.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
CÂBLE TEXTILE BLANC							
SU10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm	1332 Lm
SU10577	ROSE CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm	1332 Lm
CÂBLE TEXTILE NOIR							
SU10673	JAUNE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm	1332 Lm
SU10675	ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm	1332 Lm
SU10677	ROSE CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm	1332 Lm
SU10678	BLEU CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1875 Lm	1332 Lm



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Fichier SketchUp disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com