


IZA SX

- Downlight encastré rectangulaire orientable.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO235WW20	MÉTAL	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	2x26W	3000K	2x2350 Lm	2x2050 Lm
DO235WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	2x26W	3000K	2x2350 Lm	2x2050 Lm
DO235NW20	MÉTAL	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	2x26W	4000K	2x2450 Lm	2x2140 Lm
DO235NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 36V	2x26W	4000K	2x2450 Lm	2x2140 Lm



MÉTAL

BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(340x165mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



700
mA

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.

5

Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com