


LEWA RD

- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Finition 30 livrée avec bague interchangeable en nickel satiné.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO36005	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)
DO36030	BLANC MAT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)
DO36038	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)
DO36039	TITANE	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)
DO36043	TUNGSTENE	ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 27V	10W	2700-3000-4000-6000K	790 Lm (4000K)	715 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT + NICKEL SAT.



ANTHRACITE ANODISE



TITANE



TUNGSTENE

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
DO36205	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION	
DO36238	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION	
DO36239	TITANE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION	
DO36243	TUNGSTENE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 0,70 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (72mm)



Faisceau 55°.



Homologation CE.



IRC>80



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Testé à 650°



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 270mA DC.



Dimmable.



Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com