

LIVY R-230

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO239WW05	NOIR MAT	COMPOSITE	AC 230V	7W	3000K	800 Lm	440 Lm
DO239WW30	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	7W	3000K	800 Lm	615 Lm
DO239NW05	NOIR MAT	COMPOSITE	AC 230V	7W	4000K	850 Lm	475 Lm
DO239NW30	BLANC MAT	COMPOSITE	AC 230V	7W	4000K	850 Lm	655 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçage pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 90°.



Homologation CE.



IRC>80

"Durée de vie" des moteurs de lumière.
L70B50
50.000h

RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com