


LIYO

- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Diffuseur en PMMA translucide.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA125WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000K	2500 Lm	1753 Lm
WA125WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000K	2500 Lm	1753 Lm
WA125NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	2800 Lm	2288 Lm
WA125NW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	2800 Lm	2288 Lm
WA125NW65	CUIVRE BROSSE - BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	2800 Lm	2288 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT

CUIVRE BROSSE -
BLANC

Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,70 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com