


NAUTO 9 R

- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Boîtier d'encastrément fourni.
- Convertisseur 24Vdc à commander séparément.



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU26780	INOX 304	DC 24V	1,5W	3500K	180 Lm	23 Lm

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD130	20W	AC 230V	DC 24V	1	1	75°C	50°C



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Résistance : 20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour l'insertion du boîtier du luminaire (80mm).



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Alimentation à commander séparément.



Branchement en parallèle.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Inox 304. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 5 ans.

