PURE 111

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up" ou "down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA14616	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	710 Lm	500 Lm
WA14621	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	710 Lm	500 Lm

NOIR MAT

BLANC MAT

Montage sur un mur uniquement.

Montage sur un mur uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 20 — Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

IK 05 — Résistance : 0,70 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

15° — Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 15°.

40° — Faisceau 40°.

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° — Testé à 650°.

Alimentation incluse.

2 — Garantie 2 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com