



RT1014 RD-230

- Downlight encastré rond fixe avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO233WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm
DO233NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm
DO233NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm



NOIR MAT



NICKEL SATINE



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (60mm)



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.





Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Dimmable.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com