


ST153

- Bandeau LED.
- Rouleau 5m.
- Précâblé en début et fin de bandeau.
- Autocollant.
- Sécable toutes les 6 LEDs, 50mm.
- Convertisseur et accessoires à commander séparément.



CODE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	L (mm)
ST153SW	DC 24V	9,6W/M	2700K	748 Lm/M	5000
ST153WW	DC 24V	9,6W/M	3000K	790 Lm/M	5000
ST153NW	DC 24V	9,6W/M	4000K	802 Lm/M	5000
ST153CW	DC 24V	9,6W/M	6000K	790 Lm/M	5000

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
ST151	CONNECTEUR	
ST152	INTERCONNECTEUR	



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Homologation CE.



IRC>90



RG1.



Alimentation à commander séparément.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com