TRACK MONO MINI MAIN



- Rail apparent.
- Tension secteur 230/250V.
  Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 4kg/m.
  Pour une charge de 7kg, la distance entre les fixations doit être ramenée à 500mm.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	Watt Max	L (mm)
TR13330	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR13331	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR13342	METAL	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR13430	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000
TR13431	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000
TR13442	METAL	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)	
TR13520	METAL	ALIMENTATION	65	
TR13530	NOIR	ALIMENTATION	65	
TR13531	BLANC	ALIMENTATION	65	
TR13620	METAL	ALIMENTATION CENTRALE	90	
TR13630	NOIR	ALIMENTATION CENTRALE	90	
TR13631	BLANC	ALIMENTATION CENTRALE	90	
TR13730	NOIR	CONNEXION ELECTRIQUE		
TR13731	BLANC	CONNEXION ELECTRIQUE		
TR13930	NOIR	CONNEXION MECANIQUE		
TR13931	BLANC	CONNEXION MECANIQUE		

FICHE TECHNIQUE

RAILS & PROJECTEURS 1 ALLUMAGE

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	L (mm)	
TR14020	METAL	CONNEXION L 90°		
TR14030	NOIR	CONNEXION L 90°		
TR14031	BLANC	CONNEXION L 90°		
TR14130	NOIR	CONNEXION SOUPLE		
TR14131	BLANC	CONNEXION SOUPLE		
TR14220	METAL	ADAPTATEUR 6A 5KG		
TR14230	NOIR	ADAPTATEUR 6A 5KG		
TR14231	BLANC	ADAPTATEUR 6A 5KG		
TR14330	NOIR	KIT FIXATION PLAFOND		
TR14331	BLANC	KIT FIXATION PLAFOND		
TR14430	NOIR	KIT SUSPENSION L:200CM		
TR14431	BLANC	KIT SUSPENSION L:200CM		
TR14520	METAL	EMBOUT DE FINITION		
TR14530	NOIR	EMBOUT DE FINITION		
TR14531	BLANC	EMBOUT DE FINITION		

Montage au plafond uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 20 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

CE Homologation CE.

2 Garantie 2 ans.