

## KFLM02BTP-CLR

Flamme LED coupe-vent claire 2W Filament 20000h






## Présentation du produit

Les ampoules flamme filament LED du KTC (Kosnic Technology Center) recréent l'aspect des ampoules à incandescence traditionnelles et diffusent un flux lumineux uniforme et multi-directionnel. Leur efficacité énergétique est de 100lm/W ou plus, offrant ainsi d'énormes économies d'énergie. Elles remplacent efficacement les produits à incandescence dans les nombreuses applications d'éclairage résidentiel. Une fois mis en place, le retour sur investissement de ces produits est très rapidement atteint.

## Caractéristiques

- Économiser jusqu'à 90% d'énergie par rapport à la lampe à incandescence
- Design traditionnel
- Culots populaires B22, E14 et E27
- Distribution lumineuse homogène
- Flux lumineux élevé
- Longue durée de vie de 20000h
- Démarrage instantané
- Émission d'UV négligeable
- Sans mercure



# Caractéristiques

	KFLM02BTP/B22-CLR-N27-K	KFLM02BTP/E14-CLR-N27-K	KFLM02BTP/E27-CLR-N27-K
<b>Culot</b>	B22	E14	E27
<b>Type</b>	Flamme coupe-vent	Flamme coupe-vent	Flamme coupe-vent
<b>Diffuseur</b>	Clair	Clair	Clair
<b>Puissance (w)</b>	2	2	2
<b>Équivalence de puissance(w)</b>	20	20	20
<b>Flux lumineux (lm)</b>	190	190	190
<b>Courant d'entrée (mA)</b>	17	17	17
<b>Tension</b>	220-240Vac	220-240Vac	220-240Vac
<b>Température de couleur (k)</b>	2700	2700	2700
<b>Température de couleur</b>	Blanc chaud	Blanc chaud	Blanc chaud
<b>Durée de vie (h)</b>	20000	20000	20000
<b>Nombres de cycles de commutation</b>	50000	50000	50000
<b>IRC</b>	82	82	82
<b>Gradable</b>	Non	Non	Non
<b>Retrofit</b>	Non	Oui	Non
<b>Facteur de puissance</b>	0.5	0.5	0.5
<b>Durée d'allumage (s)</b>	0.1	0.1	0.1
<b>Temps de préchauffage (s)</b>	0.5	0.5	0.5
<b>Longueur (mm)</b>	107	105	107
<b>Largeur (mm)</b>	35	35	35
<b>Profondeur (mm)</b>	35	35	35
<b>Température ambiante (°C)</b>	-20 à 40	-20 à 40	-20 à 40

## Label énergétique

	KFLM02BTP/B22-CLR-N27-K	KFLM02BTP/E14-CLR-N27-K	KFLM02BTP/E27-CLR-N27-K
Classe énergétique	A++	A++	A++
Consommation énergétique (kWh/1000h)	2	2	2

## Emballage

	KFLM02BTP/B22-CLR-N27-K	KFLM02BTP/E14-CLR-N27-K	KFLM02BTP/E27-CLR-N27-K
Référence UPC	0609207995708	0609207995715	0609207995722
Longueur du carton (mm)	455	455	455
Largeur du carton (mm)	220	220	220
Hauteur du carton (mm)	155	155	155
Volume	0.0155155	0.0155155	0.0155155
Quantité par carton	50	50	50
Poids du carton (kg)	2.2	2.2	2.2

## Information photométrique

