Fiche technique

Arno

Réglette extra-mince avec platine LED intégrée
Flux double

Présentation générale

La réglette LED « Arno » dispose d'une alimentation LED intégrée et bénéficie d'un profil extra-mince. En plus de son design simple et élégant, elle offre un flux lumineux particulièrement élevé. Sa très haute efficacité lumineuse et sa longue durée de vie lui permettent de réduire considérablement les coûts énergétiques et de maintenance. Cette gamme de produits est destinée notamment aux environnements de bureaux, salles de classes, commerces, usines et garages.

Caractéristiques

- Haute efficacité jusqu'à 110 lm/W
- Profil extra-mince
- Installation facile
- Classe II, IP20
- Longue durée de vie 50 000h (L80B50)
- Allumage instantané
- Émission d'UV négligeable
- Absence de mercure
- IK04

Dimensions



Copyright Kosnic Lighting LTD

Fiche technique

Caractéristiques

Référence	KBTN32LS6-W40	KBTN48LS6-W40	KBTN60LS6-W40
Puissance	32W	48W	60W
Tension	220-240 Vac 50-60 Hz	220-240 Vac 50-60 Hz	220-240 Vac 50-60 Hz
Courant	146mA	220mA	275mA
Protection	Classe II, IP20	Classe II, IP20	Classe II, IP20
Connexion	Câble 245mm	Câble 245mm	Câble 245mm
Flux lumineux	3520lm	5280lm	6600lm
T° de couleur	4000K Blanc neutre	4000K Blanc neutre	4000K Blanc neutre
Pourcentage de scintillement	51 %	53 %	59 %
Durée de vie (L80B50)	50 000h	50 000h	50 000h
Gradable	Non	Non	Non
Cycle de commutation	50000	50000	50000
Temps de préchauffage 60% Φ	Lumière instantanée	Lumière instantanée	Lumière instantanée
Dimensions L x l x D	1215 x 75 x 24 mm	1515 x 75 x 24 mm	1815 x 75 x 24 mm
Poids (net)	0.31 kg	0.41 kg	0.48 kg
Mercure	0	0	0
Facteur de puissance	0.95	0.95	0.95
Courant d'appel (pic / durée)	1.54 A / 108 µs	2.46 A / 104 µs	6.0 5A / 112 µs
Facteur de maintenance du flux lumineux	0.75	0.75	0.75
Dérivation colorimétrique standard (SDCM)	<6	<6	<6
IRC	84	84	84
Temps d'allumage	0.40s	0.40s	0.40s
Température ambiante	-20 à 40 °C	-20 à 40 °C	-20 à 40 °C

Informations photométriques



4000K

Copyright Kosnic Lighting LTD

Courbes photométriques



KBTN32LS6-W40



KBTN48LS6-W40



KBTN60LS6-W40

Label énergétique



Copyright Kosnic Lighting LTD