

# FICHE PRODUIT

## SMART+ WIFI ORBIS BATH WALL 400MM IP44

BATHROOM DECORATIVE CEILING AND WALL WITH WIFI TECHNOLOGY | Applique et plafonnier pour salle de bain décoratif et connecté, avec technologie WIFI, IP44 variation de blanc et variables



---

### Zones d'application

- Salles de bain

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

---

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP44
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	17,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	0 pertinent
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Mode d'opération	External LED driver

### Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flux lumineux nominale	1600 lm
Flux lumineux	1600 lm
Efficacité lumineuse	30 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80

### Données techniques légères

Angle de rayonnement	110 °
Temps d'amorçage	< 0.7 s

## DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	850,00 g
Longueur	400.00 mm
Largeur	70.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	70.00 mm
Hauteur	50.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	50.00 mm

### Durée de vie



Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Black
Couleur du teinte	Black
Matériau de corps	Steel

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Plafond
---------------------	---------

## CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Type de connexion	Screw terminal
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / RoHS / REACH
Classe de protection	II
Type de protection	IP44

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SMART WIFI ORBIS BATH W
	Declarations of conformity

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075574311	Etui carton fermé 1	63 mm x 100 mm x 460 mm	954.00 g	2.90 dm <sup>3</sup>
4058075574328	Carton de regroupement 4	476 mm x 142 mm x 218 mm	4317.00 g	14.74 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.