

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm

White

DECORATIVE CEILING WITH WIFI TECHNOLOGY | Plafonnier décoratif connecté WIFI avec fonction variation de blanc et variation de l'intensité lumineuse



Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Verrouillage magnétique
- Aucune vis visible

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	42,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	0 pertinent
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,90
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Flux lumineux nominale	4200 lm
Flux lumineux	4200 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80

Données techniques légères

Angle de rayonnement	110 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	2000,00 g
Longueur	600.00 mm
Largeur	300.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	300.00 mm
Hauteur	86.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	86.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Steel
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Plafond
---------------------	---------

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Type de connexion	Screw terminal
Module LED remplaçable	Non remplaçable

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ERP / UKCA
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SMART WIFI ORBIS MAGNET
	Declarations of conformity EC declaration_Ceiling LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075572713	Etui carton fermé 1	352 mm x 112 mm x 652 mm	2401.00 g	25.70 dm ³
4058075572720	Carton de regroupement 4	462 mm x 368 mm x 670 mm	11206.00 g	113.91 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.