

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree

SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB | Spot encastré connecté WIFI avec alimentation intégrée et fonction variation de blanc, RGB et variation de l'intensité lumineuse



Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
- Chambres
- Cuisines

Avantages du produit

- Variation de blanc et multicolore
- Angle 36°, 100°, 110°

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Gradable
- Protocole réseau : WiFi
- Matériel du boîtier : plastique



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	4,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	0 pertinent
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	< 5
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc
Flux lumineux nominale	420 lm
Flux lumineux	420 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80

Données techniques légères

Angle de rayonnement	36 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	70,00 g
Diamètre	86,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	86,00 mm
Hauteur	48.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	48.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	15000
---------------------------------	-------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polypropylène (PP) polyamid

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Plafond
---------------------	---------

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Type de connexion	Screw terminal
Module LED remplaçable	Non remplaçable

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ERP / RoHS / REACH
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SMART+ WIFI SPOTLIGHT RECESS RGBTW
	Declarations of conformity SMART WIFI DL SP SLIM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075573291	Etui carton fermé 1	97 mm x 97 mm x 68 mm	94.00 g	0.64 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075573307	Carton de regroupement 6	206 mm x 108 mm x 223 mm	1261.00 g	4.96 dm ³
4058075643024	Shipping box 36			

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.