

# FICHE PRODUIT

## LS PFM -1000/COB/965/5

LED STRIP PERFORMANCE COB -1000 | Ruban LED haute performance COB, efficacité 1000 lm/m, pour des applications exigeantes



### Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage de voûtes
- Bars, restaurants, hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

### Avantages du produit

- Excellente homogénéité de la lumière, sans points lumineux visibles grâce à la technologie COB
- Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper
- Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos
- Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté
- Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

### Caractéristiques du produit

- Bande de LED flexible et sécable
- Flux lumineux: 1000 lm / m
- Très bon indice de rendu des couleurs R suba/ sub: > 90
- Plus petite unité découppable : 62,5 mm
- Large gamme de températures de couleur: du blanc chaud à la lumière du jour froide
- Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi [Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim](http://www.ledvance.fr/dim) / Hyperlink



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	36.00 W
Puissance nominale par mètre	11.0 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	24 V
Tension inverse	144 V
Type de courant	Courant direct (DC)
Intensité nominale	1600 mA

<sup>1)</sup> Valeur mesurée sur le premier mètre du produit

### Données photométriques

Efficacité lumineuse	98 lm/W <sup>1)</sup>
Flux lumineux	3500 lm
Flux lumineux par mètre	1060 lm <sup>1)</sup>
Temp. de couleur	6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	90
Couleur de la LED	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	6500 K
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdc

<sup>1)</sup> Valeur mesurée sur le premier mètre du produit

### Données techniques légères

Angle de rayonnement	140 °
----------------------	-------

### LED MODULE INFORMATION

Nombre de LED par mètre	384
Nombre de LED par composant	24

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	5000.00 mm
----------	------------

Longueur – composant seul	62.5 mm
Longueur de câble	500.000
Largeur	8.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	8.00 mm
Hauteur	1.70 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	1.70 mm
Précâblé	Oui
Poids du produit	188,00 g

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+55 °C
Température maximale au point de test	75 °C
Plage de température au point Tc	-20...+55 °C

### Durée de vie

Durée de vie nominale	50000 h
-----------------------	---------

### CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Plus petit rayon de courbure	10 mm
Auto-adhésif	Oui

### CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Type de protection	IP00
Consommation d'énergie	5.50 kWh/1000h <sup>1)</sup>
Classe d'énergie efficace	F <sup>1)</sup>
Résistance aux embruns - CEI 60068-2-52	Non
Résistance aux UV selon CEI 60068 2 5	Non

<sup>1)</sup> Value based on 0.5 meter

### DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

EPREL ID	618769
Model number	AC32627

---

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage

---

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075597556	Etui carton fermé 1	242 mm x 242 mm x 26 mm	335.00 g	1.52 dm <sup>3</sup>
4058075600775	Carton de regroupement 10	260 mm x 260 mm x 265 mm	3741.00 g	17.91 dm <sup>3</sup>
4058075600782	Shipping box 40	567 mm x 535 mm x 281 mm	16184.00 g	85.24 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.