FICHE PRODUIT
LED WORKLIGHT BATTERY 67CM Tube

WORKLIGHTS BATTERY | Projecteur de chantier mobile alimentée par batterie

Zones d'application

- Rénovation
- Garages
- Sous-sol
- Ateliers

Avantages du produit

- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
- Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie

Caractéristiques du produit

- Projecteur de chantier à tête pivotante
- Temps de décharge de la batterie: jusqu'à 4 h
- Batterie rechargeable via un câble USB

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	10 W
Tension nominale	5 V
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	800 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	≤1 %
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG1
Angle de rayonnement	110 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	704.00 mm
Largeur	72.00 mm
Hauteur	42.00 mm
Poids du produit	586,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Orange
Couleur du teinte	Orange
Matériau de corps	Plastic
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-10...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+70 °C
Type de connexion	Non pertinent
Type de protection	IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK04
Dimmable	Non
Montage	Standing
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Module LED remplacable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

DÉTECTEUR

Type de capteur	Non pertinent

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	RoHS / REACH / CE
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble pour chargement USB

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	User instruction LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM
PDF	Declarations of conformity LED WORKLIGHT BATT TUBE 67CM

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075576551	Etui carton fermé 1	56 mm x 81 mm x 768 mm	856.00 g	3.48 dm^3
4058075576568	Carton de regroupement 4	792 mm x 182 mm x 138 mm	3906.00 g	19.89 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.