

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI UNDERCABINET 30X20

Extension

SMART+ UNDERCABINET PANEL TUNABLE WHITE | Panneau sous-meuble avec technologie WIFI



Zones d'application

- Applications intérieures
- Éclairage d'étagères et sous-armoires
- Cuisines, espaces de travail
- Étagères

Avantages du produit

- Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
- Luminaire basse tension pour fonctionnement en courant continu avec convertisseur externe
- Conception très mince
- Distribution lumineuse homogène
- Montage facile et rapide sur quasiment toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)

Caractéristiques du produit

- Nombreuses combinaisons possibles
- Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance
- Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700...6 500 K
- Gradable
- Disponible en 20x30 cm
- Extensible avec un maximum de deux extensions de 30 cm chacune



- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Protocole réseau : WiFi

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	6,80 W
Tension nominale	24 V
Intensité nominale	0 pertinent
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	$\geq 0,5$
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdc
Flux lumineux nominale	550 lm
Flux lumineux	550 lm
Efficacité lumineuse	81 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80

Données techniques légères

Angle de rayonnement	120 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	428,00 g
Longueur	300.00 mm
Largeur	200.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	200.00 mm
Hauteur	7.50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7.50 mm

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum Plastic
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Dessus de meuble
---------------------	------------------

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Type de connexion	Plug type C (EU)
Module LED remplaçable	Non remplaçable

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	F
Normes	CE / ERP
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- L'alimentation (2 m) et le boîtier de commande (5 cm) sont inclus dans la version de base
- Les extensions sont fournies avec un connecteur et un câble de connexion (10 cm)
- L'alimentation et le boîtier de commande ne sont pas inclus avec les extensions
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SMART WIFI UNDERCABINET 30X20
	Declarations of conformity SMART WIFI UNDERCABINET

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075576339	Etui carton fermé 1	322 mm x 212 mm x 66 mm	654.00 g	4.51 dm ³
4058075576346	Carton de regroupement 8	447 mm x 347 mm x 287 mm	5652.00 g	44.52 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.