

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM

SMART+ DAMP PROOF SUBMARINE TUNABLE WHITE | Luminaires smart home

Zones d'application

- Sous-sols, garages, entrepôts
- Uniquement pour une utilisation intérieure



Avantages du produit

- Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal
- Installation facile grâce à un meilleur espace pour les supports de montage et à un accès facile
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Bon éclairage régulier
- Le tube WiFi inclus rend votre sous-sol, garage ou cave connecté

Caractéristiques du produit

- Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700...6 500 K
- Gradable
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Protocole réseau : WiFi
- Luminaire étanche avec tube LED Smart Wifi pour fonctionnement sur tension secteur
- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	18,00 W
Tension nominale	220...240 V
Intensité nominale	0 pertinent
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Flux lumineux nominale	1900 lm
Flux lumineux	1900 lm
Efficacité lumineuse	105 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

Données techniques légères

Angle de rayonnement	140 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	1150,00 g
Longueur	1261.00 mm
Largeur	66.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	66.00 mm
Hauteur	75.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	75.00 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
---------------------------------	--------

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Plastic
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Emplacement montage	Plafond
---------------------	---------

CAPACITÉS

Dimmable	Non
----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	F
Normes	CE / ERP / EMC / RoHS / REACH
Classe de protection	I
Type de protection	IP65

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Un tube LED connecté WiFi livré avec le produit

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction SMART WIFI SUBMARINE 120CM
	Declarations of conformity SMART WIFI SUBMARINE 120CM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075576353	Etui carton fermé 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1249.00 g	6.92 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075576360	Carton de regroupement 9	1,280 mm x 225 mm x 245 mm	12514.00 g	70.56 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.