

FICHE PRODUIT

L 30 W/930

LUMILUX® DE LUXE T8 | Tubes fluorescents 26 mm, culot G13



Zones d'application

- Idéal lorsque le rendu des couleurs est un facteur important
- Bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Avantages du produit

- Couleurs naturelles

Caractéristiques du produit

- Very good color rendering index
- Gradable




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	30.20 W
Tension nominale	96 V
Intensité nominale	0,37 A

Données photométriques

Flux lumineux	1920 lm
Efficacité lumineuse	64 lm/W
Flux lumineux à 25 °C	1920 lm
Flux lumineux à 35 °C	Non pertinent
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX DE LUXE Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Teinte de couleur	930



Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
----------------------	---------------

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	908.80 mm
Longueur	908.80 mm
Longueur selon norme CEI	Non pertinent
Longueur du culot hors pins	895,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	26,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	26,00 mm
Diamètre	26,00 mm

Diamètre du tube	26 mm
Poids du produit	132,00 g

Durée de vie

Durée de vie nominale	20000 h
Durée de vie	16000 h ¹⁾

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G13
Teneur en mercure	3.0 mg

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	31.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	FD-30/930-E-G13-26/895
Référence de commande	L 30W/930

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER_FL
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	NMLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	G13
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Déclaration de puissance équivalente	Non
Coordonnées chromatiques x	0,436
Coordonnées chromatiques y	0,399

Angle de faisceau	SPHERE_360
EPREL ID	546398
Model number	AC34173

Conseils de sécurité

– En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077902-EN-00 - T8 DE LUXE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300014432	Fourreau 1	910 mm x 27 mm x 31 mm	144.00 g	0.76 dm ³
4050300242385	Carton de regroupement 25	739 mm x 345 mm x 145 mm	3910.00 g	36.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.