

FICHE PRODUIT

<nbs/>

Touch DIM® LS/PD LI | Lumière et capteurs de présence pour les systèmes de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Single luminaires in office areas

Avantages du produit

- A setpoint for daylight-dependent control can be stored by double clicking
- Operated via standard switches

Caractéristiques du produit

- Touch DIM light and presence sensor
- Can also be operated purely as a presence sensor
- Maximum signal line length: 10 m
- Maximum power input: 0.5 W
- Delay time: 15 min

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	63.00 mm
Largeur	29.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	29.00 mm
Hauteur	21.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	24,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Anthracite
--------------------	------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

CAPACITÉS

Dimmable	Non
Gradateur	Touch DIM
Longueur max. entre ballast et lampe REM	10 m
Nombre de sorties de contrôle	1
Hauteur maximale d'installation	4 m
Angle de détection	80 ° 1)
Plage de foncion. capteur de luminos.	10...350 lx 2)

1) Approximativement

2) Approximately, measured at the sensor

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Suitable for up to 4 QTi DALI ECG or 4 HTi DALI transformers or 4 OTi DALI LED drivers

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction 334231_Touch DIM: Application hints
	User instruction 334341_Touch DIM LS/PD LI – light and presence sensor
	User instruction 334343_Touch DIM LS/PD LI – light and presence sensor
	User instruction TOUCH DIM LS/PD LI/220-240
	Certificates 335190_Manufacturer's declaration – Additional hints
	Declarations of conformity 334810_Declaration of conformity – Touch DIM LS LI – Touch DIM LS/PD LI
	CAD data TOUCH DIM LS PD LI STEP 4155378 16102019
	CAD data TOUCH DIM LS PD LI IGS 4155378 16102019
	CAD data PDF TOUCH DIM LS PD LI CAD3PDF 4155378 16102019
	CAD data PDF TOUCH DIM LS PD LI CAD2PDF 4155378 16102019
	Advertisements 335611_Energy saving
	Advertisements 539521_DALI standard and additional functions (GB)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321023025	Etui carton fermé 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm ³
4008321023032	Carton de regroupement 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.