

FICHE PRODUIT

SIG 64012/1

Low-voltage halogen lamps, road traffic | Lampes halogènes très basse tension pour trafic routier

Zones d'application

- Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire

Avantages du produit

- Lampes halogènes très basse tension, d'où un flux lumineux particulièrement élevé
- Lumière puissante et ponctuelle pour une meilleure focalisation
- Flux lumineux quasiment constant pendant la durée de vie de la lampe
- Très longue durée de vie par rapport aux lampes conventionnelles


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	20.00 W
Tension nominale	12 V

Données photométriques

Flux lumineux	320 lm
Angle d'ouverture	Non pertinent
Efficacité lumineuse	16 lm/W
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	10



Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
Temps d'amorçage	0 s

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	31.00 mm
Longueur	31.00 mm
Longueur du culot hors pins	Non pertinent
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	19,5 mm ¹⁾
Largeur (y compris les luminaires ronds)	9,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	9,0 mm
Diamètre	9,0 mm
Poids du produit	1,12 g

¹⁾ Distance from the coil to the top of base

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
-----------------------	--------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G4
Sans mercure	Oui
Design / version	Tube

CAPACITÉS

Position de fonctionnement	p90
----------------------------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	20.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	64012/1
-----------------------	---------

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	NMLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	G4
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Déclaration de puissance équivalente	Non
Coordonnées chromatiques x	0.460
Coordonnées chromatiques y	0.411
Angle de faisceau	SPHERE_360
EPREL ID	714423
Model number	AC35310

Conseils de sécurité

- Instructions de fonctionnement Toutes les lampes halogènes de signalisation fonctionnent à haute température et à haute pression. Elles ne doivent donc être utilisées que dans des équipements de signalisation/luminaires spécialement conçus à cet effet. S'assurer que les lampes sont protégées contre l'humidité pendant le fonctionnement, et en particulier pendant le remplacement de lampe. Lors de l'installation d'une lampe neuve, la manipuler par son manchon de protection de platine

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
--------------	----------------------------------	---	--------------------	--------

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321033260	Etui carton fermé 1	70 mm x 23 mm x 28 mm	4.00 g	0.05 dm ³
4008321033277	Carton de regroupement 40	144 mm x 121 mm x 107 mm	240.00 g	1.86 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.