

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SIG 1543 LL

Lampes krypton longlife tension secteur, éclairage routier



DOMAINES D'APPLICATION

- Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire

AVANTAGES PRODUITS

- Durée de vie plus longue par rapport aux lampes à signaux Krypton haute tension existantes
- S'adapte aux installations de signalétique haute tension sans modifications ni adaptations
- Taux de défaillance prématurée max : 2 %, jusqu'à 6 000 h (uniquement pour les défaillances liées à des défauts de lampes)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Longue durée de vie moyenne de la lampe : 14 000 h
- Intervalles d'entretien possible jusqu'à un an (en fonction de l'installation)



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	75,00 W
Tension nominale	235 V
Tension d'essai	235 V

Données photométriques

Flux lumineux nominale	520 lm
Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	520 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Dimensions & poids

E27
IEC 7004-21

Diamètre	62,0 mm
Longueur totale	91,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	69,0 mm ¹⁾

¹⁾ Distance filament / partie supérieure du culot

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
-------------------------------------	-----

Capacités

Gradable	Non pertinent
Position de fonctionnement	≤ 105 ¹⁾

¹⁾ Seules les positions de fonctionnement autorisées sont à prendre en compte, sinon la lampe aura une défaillance prématurément.

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	E
----------------------------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande

SIG 1543 LL CL

INFORMATION SPÉCIFIQUE AU PAYS

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321044389	OSRSIG1543LL	-	4730144	-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet.
Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4008321044389	Sans emballage individuel 1	86 mm x 37 mm x 45 mm	32,20 g	0.14 dm ³
4052899397514	Carton de regroupement 60	480 mm x 404 mm x 187 mm	2358,00 g	36.26 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

INFORMATIONS LÉGALES

Conforme aux exigences d'intensité lumineuse de DIN EN 12368 (en fonction de l'installation)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.