

## FICHE PRODUIT KNX PS 640

KNX PS 640 | KNX



### Zones d'application

- Industry with heavy duty light regulation even in high bay areas
- Office with high end HCL functionality
- Representative areas with multi-color effects and Tunable White
- Shop and retail with colored and Tunable White lighting
- Healthcare and hospitality with HCL functionality

### Avantages du produit

- Bi-directional communication between KNX and compatible OSRAM LMS und sensors
- In combination with DALI Professional, app control additionally to KNX possible
- With DALI Professional, DALI sensor information in KNX is available
- Connected to DALI Professional facilitates a solid and easy light regulation
- In combination with DALI Professional HCL, RGB solutions in KNX possible

### Caractéristiques du produit


- Fully configured with the ETS Software and handles up to 250 group objects
- Powered via KNX Bus, no dedicated power supply necessary
- KNX programming interface according to KNXnet/IP specification
- LEDs show different work modes and communication errors on LAN and KNX Bus
- Buttons for diagnose functionality

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	30,00 W
Tension nominale	100...240 V
Intensité nominale	0,64 A
Fréquence du réseau	50...60 Hz

## DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	98.00 mm
Largeur	72.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	72.00 mm
Hauteur	62.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	62.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	260,00 g

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-5...+45 °C
Humidité relative	5...93 %

## CAPACITÉS

Dimmable	Non
----------	-----

## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	KNX
Normes	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-25...70 °C
----------------------------------	-------------

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

- 250 KNX group objects
- Powered via KNX Bus
- KNXnet/IP programming interface
- IP configuration via ETS

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction KNX PS 640
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity_2019_9C1_3762718_EN_00

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4062172050500	Etui carton fermé 1	100 mm x 80 mm x 60 mm	291.00 g	0.48 dm <sup>3</sup>
4062172050517	Carton de regroupement 25	400 mm x 330 mm x 300 mm	7638.00 g	39.60 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.