

FICHE PRODUIT

HCI-ET 50 W/830 SUPER 4Y

POWERBALL HCI®-ET SUPER 4Y | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie céramique pour luminaires fermés



Zones d'application

- Rues
- Éclairage extérieur
- Installations industrielles
- Salles d'exposition et foires
- Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Avantages du produit

- Facteur de conservation du flux lumineux jusqu'à 15 % plus élevé que pour les lampes HCI-ET standard
- Efficacité lumineuse jusqu'à 30 % plus élevée pour les ampoules ≤ 100 W (par rapport à NAV-T Super 4Y/6Y)
- Bon rendu de couleur
- Fonctionnement dans des installations HPS existantes si la tension d'amorçage est conforme à l'IEC 60662
- Économies d'énergie pouvant atteindre 70 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces
- Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTO 3DIM
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167

Caractéristiques du produit

- Lumière blanche obtenue grâce à la technologie céramique POWERBALL®
- Couleur de lumière: blanc chaud (830 BNM)
- Durée de vie utile accrue : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour)



- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h
- Durée de vie moyenne : jusqu'à 24 000 h
- Conforme à la directive ErP conformément à la Directive UE 245/2009
- Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques

DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	55.50 W
Tension nominale	90 V
Tension d'allumage	1.8/5.0 kVp ¹⁾
Intensité nominale	0,73 A
Condensateur PFC à 50 Hz	10 µF

¹⁾ Minimum / Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	5900 lm
Efficacité lumineuse	109 lm/W
Temp. de couleur	3100 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Teinte de couleur	831
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.92
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.90
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.89
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.88
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.83
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.75
Efficacité lumineuse alimentatio	106 lm/W
Protection UV	Oui



Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
----------------------	---------------

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	156.00 mm
Longueur	156.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Non pertinent
Largeur (y compris les luminaires ronds)	71 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	71 mm
Diamètre	71 mm
Poids du produit	66,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température maximum de l'ébauche	350 °C
Température maximum de surface	210 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	24000 h
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.98
Taux de survivance à 8 000 h	0.97
Taux de survivance à 12 000 h	0.97
Taux de survivance à 16 000 h	0.95
Taux de survivance à 20 000 h [PICOS]	0.78
Durée de vie B10	18000 h
Durée de vie B5	16000 h
Durée de vie B50	24000 h
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	6.8 mg
Sans mercure	Non
Design / version	Revêtu
Niveau du système de garantie	3 (2/5)

CAPACITÉS

Dimmable	Oui ¹⁾
Position de fonctionnement	Universel

Luminaire clos requis	Oui
-----------------------	-----

1) En combinaison avec POWERTRONIC Pto

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	61.05 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	ME/UB-50/830-H/E/SL-E27-71/156
Référence de commande	HCI-ET 50W/830

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	E27
--	-----

Conseils de sécurité

- Si possible, utiliser un amorceur à minuterie (délai de mise à l'arrêt de 15 minutes au moins). Sinon, couper le luminaire pendant au moins 15 minutes en cas de brève interruption de l'alimentation en tension réseau.

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Advertisements Metal halide lamps. Application guide V1.1
	Advertisements 612413_Flyer Light is even more attractive now - Powerball HCI SUPER 4Y (GB)
	Advertisements 340203_EVG - Lamp Combination (G+GB)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899108073	Rouleau papier 1	75 mm x 75 mm x 165 mm	78.00 g	0.93 dm ³
4052899108080	Carton de regroupement 24	360 mm x 285 mm x 355 mm	2303.00 g	36.42 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous www.ledvance.com/system-guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.