

## FICHE PRODUIT OT CABLE CLAMP E-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Driver accessories



---

### Zones d'application

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

---

### Avantages du produit

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps


---

### Caractéristiques du produit

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	38 mm
Largeur	53,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	53,0 mm
Hauteur	25,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	25,0 mm
Poids du produit	16,00 g

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

## DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	FICHE PRODUIT 498136_OT Technical DS - Cable Clamp E style
	CAD data CAD data STEP OT Cable Clamp E-Style
	CAD data CAD data IGS OT Cable Clamp E-Style
	CAD data PDF CAD data PDF OT Cable Clamp E-Style

## TÉLÉCHARGEMENTS

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899167896	Sans emballage individuel 1		16.00 g	
4052899095861	Carton de regroupement 20	275 mm x 85 mm x 64 mm	380.00 g	1.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.