

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SubstiTUBE T8 EM CON Advanced Ultra Ouput 7.5 W/6500K 600 mm

SubstiTUBE Connected Advanced Ultra Output | Tubes LED pour alimentation conventionnelle



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers
- Industrie
- Bureaux

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de courbure grâce à la technologie en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz)
- Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté
- Gradable uniquement avec le détecteur connecté LEDVANCE



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	7,50 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz
Puissance nominale	7,50 W
Intensité nominale	0,038 A
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Facteur de puissance λ	> 0,90

Données photométriques

Température de couleur	6500 K
Flux lumineux nominale	1100 lm
Flux lumineux	1100 lm
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Temp. de couleur	6500 K
Flux lumineux	1100 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	83
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdc

Données photométriques

Temps d'amorçage	< 0,5 s
Temps de préchauffage (60 %)	< 2,00 s
Angle de faisceau évalué	160,00 °

Dimensions & poids



Longueur du culot hors pins	590,00 mm
Diamètre du tube	26,5 mm

Diamètre du culot	28,0 mm
Poids du produit	117,00 g
Longueur totale	603,0 mm

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
--------------------------------------	--------------

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Durée de vie nominale	50000 h
Durée de vie	50000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G13
-------------------------------------	-----

Capacités

Gradable	Non
-----------------	-----

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Normes	CE
Classe d'énergie efficace	A++
Consommation d'énergie	8 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	ST8AU-0.6M 7,5W
------------------------------	-----------------

Données logistiques

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
---	--------------

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075187351	Fourreau 1	695 mm x 29 mm x 29 mm	135,00 g	0.58 dm ³

4058075187368	Carton de regroupement 10	742 mm x 210 mm x 115 mm	1779,00 g	17.92 dm ³
---------------	------------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.