

FICHE PRODUIT OT Programmer <nbs/>

OT Programmer | Interface USB programmable



Caractéristiques du produit

- Interface USB standard
- Programmation ultra-rapide des dispositifs OPTOTRONIC® individuels avec l'interface Prog +/-
- Programmation sans brancher l'alimentation sur le secteur
- Convient uniquement pour les dispositifs OPTOTRONIC® non-DALI avec l'interface Prog +/-

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	5 V
------------------	-----

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	120,0 mm
Largeur	76.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	76.00 mm
Hauteur	28.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	28.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	200,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

CAPACITÉS

Dimmable	Non
----------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	I
Type de protection	IP20

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-25...80 °C
----------------------------------	-------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Programmable via le logiciel Tuner4TRONIC™

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Declarations of conformity 643182_EC Conformity OT Programmer
	Declarations of conformity 642506_OT Programmer EC-Declaration of Conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899209640	Sans emballage individuel 1			
4052899209657	Carton de regroupement 1	210 mm x 133 mm x 89 mm	289.00 g	2.49 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.